

Importeur & Händler/Markeninhaber:  
Wilhelm Dederer  
Erwitter Str. 36  
59590 Geseke  
Deutschland

Elektronische Adresse:  
Website: <https://www.dederer-fliesen.de>  
E-Mail: [info@dederer-fliesen.de](mailto:info@dederer-fliesen.de)  
Telefon: +49 152 21397754

Produkt: Dederer Systems® Duschnische Edelstahl V2A Gebürstet 30x60x9cm

Produktbezeichnung: DE-DU-S/G

Material: Edelstahl V2A

Oberfläche: gebürstet

Außenmaße: (B × H × T) ca. 600 × 300 × 90 mm

Innenmaße: (B × H × T) ca. 584 × 284 × 90 mm

Verwendung: Duschnische zur wandbündigen Integration in Nassbereichen, zur sicheren und ordentlichen Ablage von Dusch- und Pflegeutensilien in boden- und wandbündigen Duschanlagen.

1. Allgemeine Hinweise

Oberflächen aus Edelstahl, die regelmäßig mit aggressiven Reinigern oder anderen belastenden Stoffen in Kontakt kommen, sollten in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. Dabei dürfen keine Reinigungsmittel verwendet werden, die Salzsäure oder Flusssäure enthalten. Der Kontakt mit rostenden Materialien ist zu vermeiden, um eine mögliche Fremdstoffbildung auszuschließen.

2. Material und Eigenschaften

Die Duschnische wird aus hochwertigem Edelstahl V2A (1.4301) gefertigt. Durch die Verarbeitung aus Edelstahlblech unterscheidet sich die Konstruktion von gepressten Bauteilen. Edelstahl ist für den Einsatz im Innenbereich bestens geeignet und zeichnet sich durch eine hohe mechanische Festigkeit sowie eine sehr gute Beständigkeit gegen Feuchtigkeit und haushaltsübliche Reinigungsmittel aus. Aufgrund der glatten, korrosionsbeständigen Oberfläche erfüllt die Duschnische hohe hygienische Anforderungen und ist besonders für Anwendungen in privaten Bädern, Hotels, Wellnessbereichen, Krankenhäusern sowie weiteren hygienisch sensiblen Sanitärräumen geeignet.

3. Anwendung

Die Duschnische wird beim Bau von Dusch- und Nassbereichen zur wandbündigen Integration in geflieste Wandflächen eingesetzt. Sie wird während der Fliesenverlegung in die Wandkonstruktion eingebaut und dient als praktischer Stauraum zur ordentlichen und sicheren Aufbewahrung von Dusch- und Pflegeutensilien. Durch die präzise Einbindung in den Fliesenbelag entsteht eine saubere, hygienische und optisch ansprechende Lösung im Duschbereich.

4. Verarbeitungshinweise

- Duschnische entsprechend der vorgesehenen Wandkonstruktion und Fliesenstärke auswählen
- Wandausschnitt gemäß Nischenmaß herstellen und Untergrund tragfähig, eben und sauber vorbereiten
- Die Abdichtung im Bereich der Duschnische ist gemäß **DIN 18534** auszuführen
- Übergänge zwischen Duschnische und Wand sind mit einem systemkonformen **Dichtband** in die Verbundabdichtung einzubinden

Wilhelm Dederer – Erwitter Str. 36 – 59590 Geseke – Mobil: +49 152 21397754

Unsere Produktinformationen sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. Die richtige und erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen übernommen werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.

- Duschnische während der Fliesenverlegung in den vorbereiteten Wandausschnitt einsetzen
- Duschnische mit geeignetem Fliesenkleber oder Montagekleber vollflächig hinterfüllen und exakt ausrichten
- Ränder der Duschnische umlaufend hohlraumfrei in den Fliesenkleber einbetten
- Fliesen bündig an die umlaufende Sichtkante der Duschnische verlegen
- Zwischen Fliese und Duschnische eine Fuge von ca. **2 mm** vorsehen
- Fugenraum mit geeignetem, feuchtraumgeeignetem Fugenmaterial ausfüllen
- Kleber-, Fugen- und Mörtelreste sofort und sorgfältig entfernen

Wilhelm Dederer – Erwitter Str. 36 – 59590 Geseke – Mobil: +49 152 21397754

Unsere Produktinformationen sollen den Anwender bei seiner täglichen Arbeit unterstützen. Sie gelten als unverbindliche Hinweise und befreien nicht von der eigenen Sorgfaltspflicht. Die richtige und erfolgreiche Verarbeitung unserer Produkte unterliegt nicht unserer Kontrolle. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen übernommen werden. Bestehen Zweifel zur Eignung der Produkte im Einzelfall, empfehlen wir das Anlegen von Probeflächen und das Einholen technischer Beratung.